Przygotowanie ścian do malowania – lista kontrolna

Cztery etapy: ocena ściany, mycie, naprawy i gruntowanie. Proporcje i czasy schnięcia z opakowań produktów.

Ocena

- ☐ Gwoździe, haczyki i wkręty usunięte, otwory zaznaczone do szpachlowania
- ☐ Test taśmy: czy stara farba się trzyma
- ☐ Sprawdzone zacieki, przebarwienia i ślady pleśni

Czyszczenie

- ☐ Łuszcząca się farba zeskrobana, tapeta zdjęta
- ☐ Pleśń zeskrobana z zapasem ok. 0,5 m wokół wykwitów, zmyta, po wyschnięciu preparat grzybobójczy
- ☐ Ściany umyte wodą z detergentem bez lanoliny, spłukane i wyschnięte
- ☐ Plamy z nikotyny, tłuszczu lub sadzy zmyte mydłem malarskim

Naprawy i grunt

- ☐ Szersze rysy wzmocnione siatką lub taśmą przed szpachlowaniem
- ☐ Masa szpachlowa dobrana do rodzaju tynku
- ☐ Grunt na surowym tynku, płytach g-k, po szpachlowaniu i przy zmianie ciemnego koloru na jasny
- ☐ Przy zmianie ciemnego koloru: farba podkładowa albo rozcieńczona biała farba

Przed malowaniem

- ☐ Ściany obejrzane w bocznym świetle latarki, ostatnie poprawki zrobione
- ☐ Podłoga zabezpieczona folią, gniazdka, wyłączniki, listwy i ościeżnice oklejone taśmą
- ☐ Ściany odkurzone, jeśli od gruntowania minęło więcej czasu